



Моющее средство для резиноканевых полотен и валов Day (Varn) Waschmittel VM-111

Для сохранения технологически свойств красочных, увлажняющих валов и офсетных резиноканевых полотен необходимо использовать специальные средства. Резина современных валов - это сложный синтетический продукт. Ее свойства обеспечивают очень равномерный, мягкий накат краски и высокое качество печати, но взамен требуется правильного ухода и, в первую очередь, использования рекомендованных составов для смывки. Применение для очистки керосина, уайт-спирита или их смеси приводит к вымыванию из резины некоторых компонентов, делает ее жесткой и деформирует ее поверхность.

Назначение

Средство разработано для ручной смывки офсетных полотен и красочных валиков.

Основные характеристики

Относится к классу пожароопасности АII. Не содержит галогензамещенных углеводородов и не является легковоспламеняющейся жидкостью.

Рекомендации

Для более экономного расхода и удаления растворяемых в воде остатков гуммиарабика и бумажной пыли рекомендуется смешивать с водой (до 40 % воды).

Смывка резинового полотна

При ручной смывке сначала смочить ветошь средством VM-111 так, чтобы оно не стекало, и нанести на офсетное полотно. Оставить на несколько секунд для воздействия. Протереть резину ветошью, смоченной водой, и вытереть насухо.

Смывка красочных валиков

На холостом ходу машины нанести смывочное средство на 2/3 длины поверхности валов. Через 10 секунд установить смывочный нож.

После удаления краски можно осуществить смывку водой, набрызгав ее из специальной емкости. При смывке валов необходимо обратить внимание на приладку. Слишком большой прижим приводит к тому, что моющее средство вытесняется из зоны контакта и смывка проходит неэффективно. При слишком большом расстоянии средство остается на поверхности валов, что вызвать тение.

